

合乎UL標準, 且不含鹵素, 為全世界首創之抗燃熱縮套管.

1: 以不含溴之防火原料製造.

2: 依據室內(in house)測試, 至2005年6月.

不含鹵素ZH2及ZH4熱縮套管

此為全世界首創之熱縮套管, 能解決工程上之多項問題, 合乎UL(VW-1)防燃標準. 又因不使用含溴之原料, 進一步滿足環保需求. 具超柔軟度, 有125度C抗燃力, 在高溫環境下能保持品質穩定. 針對各項不同之應用, 有各種尺寸以便選擇.

其他特性:

- ZH2:
UL224(VW-1) No. E35586
CSA22.2 No. 198.1
- ZH4:
UL224(VW-1) No. E85381
CSA22.2 No. 198.1
- 遵循RoHS指示
- 只提供黑色套管
- 不使用含溴原料製造



規格表現:

ZH2

額定電壓: 600V
耐熱溫度: 125度C
耐燃性: UL224(VW-1) & CSA22.2 No. 198.1
尺寸範圍: 0.8mm ~ 30.0mm(熱縮前內徑)
熱縮比率: 2:1

ZH4

額定電壓: 300V
耐熱溫度: 125度C
耐燃性: UL224(VW-1) & CSA22.2 No. 198.1
尺寸範圍: 0.6mm ~ 10.0mm(熱縮前內徑)
熱縮比率: 2:1

產品規格: RW-3036