

台灣谷登企業有限公司

Taiwan Golden ENT. CO., LTD.

導電布膠帶物性規格表

CONDUETIVE FABRIC TAPE SECIFCATION

品名 Article Name	導電布膠帶 Conductive fabric tape		構造 Construction		
產品編號 Code	85773		 <p>導電布 Conductive Fabric 導電膠 Conductive adhesive 離型紙 Liner</p>		
面層 Surface Material			底紙 Liner		
項目 Items	單位 Unit	規格值 Spec Value	項目 Items	單位 Unit	規格值 Spec Value
材料物質 Article Matter	--	導電編織布	材料物質 Article Matter	--	牛皮紙
厚度 Thickness	mm	0.13	厚度 Thickness	mm	0.13 ±0.01
基重 Basic Weight	g/m ²	72 ±7	基重 Basic Weight	g/m ²	130
抗張力 Tensile Strength	Kg / 25mm	> 20	抗張力 Tensile Strength	kg / 25mm	>15
伸長率 Elongation	%	30 ± 5	伸長率 Elongation	%	0
表面阻抗 Surface Resist	Ω	0.06	顏色 Color	--	白色
電磁波遮蔽率 EMI effectiveness (E-field,dB)	100MHZ/dB	> 88	平滑度 Smoothness	--	佳
顏色 Color	--	淺灰色	印刷性 Printable	--	不良
產品物性與化性 Physical Properties & Chemical Prop					
膠系 Adhesive Base	--	乳化型壓克力	耐候性 Weathering Resistance	--	良
膠厚 Coating Thickness	mm	0.03 ±0.01	保持力 Holding power	inch / min	750
初期力 Initial Tack	7# /cm	10	適用溫度 Temperature Range	℃	- 5~100
初期黏著力 Initial Adhesion	Kg / 25mm	≥ 1.1	庫存條件 Storage Condition	℃ / R.H	25 / 75
黏著力 Adhesion	Kg / 25mm	≥ 1.5	庫存有效期限 Storage Validity	month	
膠面傳導阻抗 Coating Conductive Resistance	Ω	< 0.5	耐溶劑 Solvent Resistance	--	不良
抗張力 Tensile strength	Kg / 25mm	>			

TEL : (07) 7100299

FAX : (07)7100313